



油水分離吸着材 水をはじき 油を吸着

フィルトン オイルイーター A-4

流水線速度 = 2 m/min 以下時で使用

フィルトン1グラム当たりの吸着量				
ガソリン	軽油	灯油	A重油	エンジンオイル
1.37 g	1.33 g	1.50 g	1.84 g	1.46 g

特 性		製品仕様	
気孔率	70%以上	外観	白色系、形状：1~2cm
疎水率	95%以上	材質	無機質
吸着率	1.1~1.8kg/kg	容積重量	0.3kg/リットル
耐薬品性	酸、アルカリに対して安定	組 成	
耐油性	変質、脆化なし	主成分	SiO ₂ Al ₂ O ₃

I型		ネット袋入り、両端ひも付き 直径 10.5cm 長さ70cm 10φネット袋入り 12本/段ボール箱
IV型		4kgネット袋入り、両端ひも付き 直径 60cm x 60cm ひも付き ネット袋3袋入り 12kg/段ボール箱
V型		5kgネット袋入り、両端ひも付き 直径 60cm x 60cm ひも付き ネット袋3袋入り 15kg/段ボール箱

●使用及び廃棄場の注意

- 1、本品の取扱、保管、廃棄については吸着した液体の性状に応じた取扱、注意をお願いします。
- 2、使用後の廃棄に当たっては法令に基づき処理してください。

●保管上の注意

- ・外装の性状変化を避けるため常温の室内で保管してください。
- ・製品の性質上粉粒体が出ることがありますので保護メガネ、手袋、マスクを着用してください。

販売店	株式会社 昭和企画 〒492-8439 愛知県稲沢市七ツ寺町70-4 TEL 0587-36-3271 0587-36-0361 http://www.showakikaku.co.jp	info1@showakikaku.co.jp
-----	--	--